WARNING

MISUSE OF VISIE CAN CAUSE SERIOUS RALIENT TO EVER, HANDS, LIGHS, ETC.
TO ENSURE SAFETY, VISIE MUST BE SET UP AND USED FROPERLY.
BEFORE SETTING UP AND USING, READ, UNDERSTAND, AND FOLLOW ALL MISTRUCTIONS
AS OUTLINED BELOW:

MEN SETTING UP VISE:
USE PROPER RIZE BOLTS, NUTS, LOCK AND FLAT WASHERS IN ALL BASE MOUNTING
HOLES, NEVER WELD BASE OF VISE TO ANY METAL OBJECT,
ONLY HAND TIGHTEN SUMVEL BASE LOCK DOWN MUTS AT THE SIDES OF THE VISE,
NEVER USE A PIPE EXTENSION TO TIGHTEN LOCK NUT HANDLES, THIS CAN CAUSE THE
HANDLES TO BEND AND OVER STRESS THE LOCK DOWN BOLTS.
MAKE SURE THE BENCH TOP TO WHICH THE VISE IS MOUNTED IS PROPERLY SECURED.

WHEN USING VISE:

ALWAYS USE VISE OF PROPER SIZE AND CAPACITY TO HOLD MORK CBLECT.

REVER USE A HAMMER, PIPE EXTENSION, OR CHEATER BAS ON SPROLE HANDLE OF VISE,

NEVER USES AS A PRESS FOR ASSEMBLY OF DISASSEMBLY OF OBJECTS.

ALWAYS WEAR EYE AND FACE PROTECTION WHEN STRKING VISE HELD OBJECTS OR WHEN

USING POWER TOOLS WITH A VISE.



AVERTISSEMENT

UNE UTILISATION INCORRECTE DE L'ETAU PEUT ENTRAINER DES BLESSURES GRAVES AUX YEUX AUX MAINS ET A D'AUTRES PARTIES DU CORPS. POUR GARANTIR LA SECURITE, LÉTAU DOIT INSTALLE ET UTILISE CORRÉCTEMENT.

AVANT INSTALLATION ET UTILISATION-LIRE, VEILLER A BIEN COMPRENORE ET SUVRE TOUTES LES INSTRUCTIONS TELLES QU'ELLES SONT DONNEES DE CHAQUE COTE DE CETTE ETIQUETTE.

NSTALLATION DE L'ETALI:

POUR BLOQUER LA BASE DE L'ETALI, ÚTILISER DES ECROUS, BOULONS ET RONDELLES
DÉ LA BONNE TAILLE DANS TOUS L'ES TROUS DE PIXATION.

NE JAMAS SOUDER LA BASE DE L'ETALI A UN OBLIET METALLIQUE QU'ELCONQUE.

POUR UN ETAL A BASE TOURNANTE, NE SERRER QU'AVEC LES DOIGTS LES POIGNEES
DES CONTRE-ECROUS SUR LES COTES DE L'ETALI.

NE JAMAS UTILISER UNE RALLONGE POUR SERRER LES POIGNEES DES CONTRE-ECROUSCELA POURRAIT TORDRE LES POIGNEES.

NE JAMAS D'UTILISER UN MARTEAU, UNE RALLONGE NI TOUT AUTRE OUTIL PERMETTANT
DE FARRE LEVIER SUR LA POINGEE DE L'ETAU.

NE JAMAS D'EUSSER LE MORS AU-DELA DE L'OUVERTURE MAXIMUM SPECIFIEE DÉ L'ETAU.

LE JAMAS D'EUSSER L'ETAU POUR EMPONCER UN OBJET DANS UN AUTRÉ OU L'EN
FAIRE SORTIR.

PAIRE SURTIR. TOULOURS PORTER DES LUNETTES ET UN MASQUE DE PROTECTION POUR FRAPPER SUR UN OBJET OU UTILISER UN OUTILLAGE ELECTRIQUE AVEC UN ETAU.

EL USO INDEBIDO DEL TORNILLO DE BANCO PUEDE CAUSAR LESIONES GRAVES EN LOS QUOS, EN LAS MANOS Y EN OTRAS PARTES DEL CUERPO, PARA ASEGURAR LA SEQUIDIDAD, EL TORNILLO DE BANCO DEBE CONFIGURARSE Y UTIL L'ARRE DE FORMA DEBIDA.
ANTES DE CONFIGURAR Y UBARL LA ENTIENDA Y SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES INDICADAS EN AMBOS LADOS DE LA ETICUETA.

AL CONFIGURAR EL TORNILLO DE BANCO:

* PARA SUJETAR LA BASE DEL TORNILLO DE BANCO, USE TUERCAS, PERNOS Y
ARANDELAS DE PRESION DEL TAMANO ADECUADO EN TODOS LOS AGULEROS DE MONTAJE.

* NO SUELDE NIATOR LA BASE DEL TORNILLO DE BANCO A NINGUN OSJETO DE METAL.

* PARA EL TORNILLO DE BANCO DE BASE GIRATORIA, APRIETE SOLAMENTE A MANO LAS
PALANCAS DE LAS CONTRATUERCAS EN LOS LADOS DEL TORNILLO DE BANCO.

NO USE NUNCA UN TUBO DE EXTENSION PÁRA APRETAR LAS PALANCAS EN LAS CONTRATUERCAS ESTO PUEDE HACER QUE DOBLEN LAS PALANCAS.

AL USAR EL TORNILLO DE BANCO;

"USE SIEMPRE UN TORNILLO DE BANCO DEL TAMANO Y DE LA CAPACIDAD ADECUADOS

PARA SUJETAR EL OBJETO DE TRABAJO.

"NO USE NUNCA LIN MARTILLO, UN TUBO DE EXTENSION O UN ÀLARGADOR EN LA

PALANCA DEL USO DEL TORNILLO DE BANCO.

NO DESTORNILLE NUNCA LA MORDAZA MOVIL MAS ALLÀ DE LA ABERTURA ESPECIFICADA

MANUAD DEL TORNILLO DE BANCO.

NO USE NUNCA EL TORNILLO DE BANCO PARA ENCAJAR UN OBJETO EN OTRO OBJETO O DESPRENDERIO DE OTRO OBJETO. LLEVE SEUPRE PROTECTORES DE LOS OJOS Y LA CARA AL GOLPEAR O USAR HERRAMIENTAS CON UN TORNILLO DE BANCO.

WMH TOOL GROUP LAVERGNE, TN 37086, USA

TELEPHONE: (800) 274-6848 FAX: (800) 274-6840

THANK YOU FOR BUYING COLUMBIAN

Machinist's Vise Replacement Parts

				A	В	C	D	E
Item Number	Model Number		Width of Jaws (B)	Spindle and Handle Assembly	Serrated Jaw Inserts W/Screws	Spindle Nut	Lock Nut And Bolt Assembly	Outer Ring
10204	604-1/2-M3		4-1/2"	10104S23	10104540	10103804	10203851	10204503
F							<u></u>	
Spindle Head Washer		Swivel Base Assy			(B)			
		D,E	and G					
10103S24		1	0503				A V	7
G			1	$\langle \rangle$		لم م		4
Center Swivel Bolt Assy			llar and Screw					1
10203\$50		101	103825	/ /		1	P	
				a fair		(\mathbf{C})	A	
$\langle \mathbf{A} \rangle$			a .6	3)			
			D. M.			E)		P//
		12.1	`\					
Act			(F)	_ /	(G)		
~/	S				(H)/-			/
	<u> </u>	 .						10204-EXPLO